



Título: Vinilo drywall

Página 1 de 3

Fecha: 05 de enero de 2019

Versión 2

# FICHA TÉCNICA

## 1. Identificación

Nombre Comercial: Vinilo drywall Pinturisa®

Composición Química: Resinas vinílicas de alto desempeño.

## 2. Usos

El vinilo drywall Pinturisa®, es recomendada para dar primeras manos y acabados sobre muros y paneles de yeso en ambientes interiores.

## 3. Descripción del producto

El vinilo drywall Pinturisa®, es un vinilo tipo II para uso específicamente en interiores, fabricada a partir de copolímeros vinílicos, diseñada para la terminación de cielo rasos en drywall gracias a su poder de cubrimiento, su excelente nivelación y acabado blanco mate que ayuda a disimular las imperfecciones del masillado.

## 4. Propiedades técnicas

| ESPECIFICACIONES  | VALOR     | UNIDADES |
|---|-----------|----------|
| Color   | Blanco    |          |
| pH  | 8.5-9.5   |          |
| Viscosidad  | 120-125   | Ku       |
| Densidad  | 5.52-5.62 |          |
| Poder Cubriente   | >98       | %        |
| Lavabilidad   | >50       | %        |
| Resistencia a la abrasión<br>humedad con cuña y medio<br>abrasivo estándar. | >50       | Ciclos   |

## 5. Preparación de la superficie

La buena preparación de la superficie es fundamental para obtener un buen acabado, por esto se deben tener en cuenta algunos cuidados:

- La superficie debe estar firme, con buena cohesión, limpia, seca y libre de polvo y grasas.
- Las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas o removidas raspando la superficie.
- Manchas de aceite o grasa deben ser eliminadas o removidas con una solución de agua y detergente, seguido a esto, enjuagar y esperar a que la superficie esté completamente seca.

098-8679985

3174320906

contacto@ferroacabados.com

www.ferroacabados.com

Carrera 7 1-51

Neiva-Huila





Título: Vinilo drywall

Página 2 de 3

Fecha: 05 de enero de 2019

Versión 2

## FICHA TÉCNICA

- Partes mohosas deben ser eliminadas lavando la superficie, seguido a esto, enjuagar y esperar a que la superficie este completamente seca.
- Profundas imperfecciones o grietas en el pañete, revoque o repellos deben ser corregidos.

### 6. Aplicación

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless
- Se puede aplicar sobre todo tipo de sustrato de mampostería, dando gran belleza por su suave y fino aspecto, decorativa y resistente.

Para una temperatura ambiente de 25°C y una humedad relativa de 60%.

| TIPO               | TIEMPO      |
|--------------------|-------------|
| Secado al polvo    | <30 minutos |
| Secado al Tacto    | 30 minutos  |
| Secado entre manos | 2 horas     |
| Sellamiento final  | 30 días     |

### 7. Dilución

Máximo 0.5 litros de agua / Galón, para su óptimo resultado.

### 8. Recomendaciones generales.

- Antes de pintar cualquier superficie verifique que esté preparada de acuerdo con las recomendaciones dadas en los párrafos anteriores y que la pintura escogida sea la apropiada para el tipo de superficie.
- Nunca utilice vinilo drywall Pinturisa® sobre superficies con cal, antes de su aplicación se debe retirar por completo la cal, posteriormente se recomienda aplicar una mano de imprimante, para la neutralización de los ácidos propios de la cal.
- Manténgase el envase bien cerrado para su almacenamiento
- Prepare vinilo drywall Pinturisa® en las cantidades que se van a utilizar, la pintura preparada o diluida en agua tiene menos vida útil en el envase para almacenamiento.

### 9. Seguridad

- El vinilo drywall Pinturisa® no es tóxico, es un producto realizado con materiales ecológicos.
- Mantener el envase del vinilo drywall Pinturisa® bien sellado fuera del alcance de los niños, animales y retirados de fuentes de calor.
- Almacenar en un lugar cubierto, fresco, seco y ventilado.
- Trabajar en un ambiente ventilado durante la aplicación de los productos Pinturisa®.

098-8679985  
3174320906

contacto@ferroacabados.com  
www.ferroacabados.com

Carrera 7 1-51  
Neiva-Huila





Título: Vinilo drywall

Página 3 de 3

Fecha: 05 de enero de 2019

Versión 2

## FICHA TÉCNICA

- Los desechos como baldes, empaques y suciedades deben ser depositados en lugares establecidos por los entes reguladores del ambiente de la localidad.
- No se recomienda mezclar pinturas de diferentes tipos o marcas esto puede disminuir las propiedades técnicas de los productos.
- El vinilo drywall Pinturisa® debe ser aplicada sobre pañete o revoque nuevo, solo después de que este curado y secado.

### 10. Rendimiento

#### 10.1 Rendimiento sobre estuco plástico y/o acrílico Pinturisa®

| No. Capas           | Medida                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Primera mano        | 20 - 30 mt <sup>2</sup> /gl |
| Segunda mano        | 28 - 40 mt <sup>2</sup> /gl |
| Repinte mismo color | 45 - 50 mt <sup>2</sup> /gl |

- En casos excepcionales, tales como intenso contraste de color, superficies muy absorbentes y capas gruesas de pintura, serán necesarias más capas de las indicadas para el producto.
- Las indicaciones de rendimiento se refieren al consumo efectivo del producto, sin considerar la dilución.
- El rendimiento de los productos puede presentar variaciones, dependiente de la dilución, absorción de la superficie, etc., razón por la cual, tales indicadores deben ser entendidas apenas como orientación.
- Para calcular la cantidad de vinilo drywall Pinturisa® que va a ser consumida, recomendamos efectuar un test practico en un área pequeña de la superficie a pintar.
- Para lavar la superficie pintada, esperar un mínimo de 25 a 30 días después de su aplicación, limpiando con agua tibia y jabón de tocador suavemente, procurando limpiar un área mayor a la manchada.

### 11. PRESENTACIÓN

Galón de 3.785 litros

Balde de 2.5 galones

Cuñete de 5 galones

Las indicaciones, información técnica y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencias actuales. Se da a título de orientación y sin garantía de nuestra parte, debido a que la aplicación, procesamiento y usos de nuestros productos están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.

098-8679985

3174320906

[contacto@ferroacabados.com](mailto:contacto@ferroacabados.com)

[www.ferroacabados.com](http://www.ferroacabados.com)

Carrera 7 1-51

Neiva-Huila

